

LEDline

ENCASTRES LED POUR FAUX PLAFOND

DOWNLIGHT LED ROND OU CARRÉ

WAN | DWN

Encastré en aluminium de haute qualité (cadre et radiateur). Grâce à la technologie LED la plus récente l'efficacité atteint 100Lm/W. Nos appareils sont livrés avec un convertisseur MeanWell pour une excellente fiabilité.



AVANTAGES

- Faible consommation et efficacité lumineuse.
- Indice de protection: IP 44
- Démarrage instantané avec 100% du flux lumineux.
- Les allumages multiples n'altèrent pas la vis de la Led
- Installation polyvalente et facile
- Respect de l'environnement, conforme RoHS
- Diffuseur spécial avec une diffusion homogène et contrôlée à 105°.
- Efficacité exceptionnellement élevée - jusqu'à 100Lm/1W
- Installation aisée avec 2 ressorts
- Ressorts très robustes adaptés pour tout type de plafond

DONNÉES TECHNIQUES

Consommation:	15W, 18W, 24W
Angle de faisceau:	105°
Diamètre:	157mm – 015 WAN 195mm – 018 WAN 230mm – 024 WAN
Dimensions:	150 x 150mm – 15W DWN 170x170mm – 18W DWN 210x210mm – 24W DWN
Profondeur:	53 mm
Trou de montage:	140mm – 15W rond 170mm – 18W rond 210mm – 24W rond 140x140mm – 15W carré 160x160mm – 18W carré 190x190mm – 24W carré
Degré de protection:	IP44
Puissance:	AC ~ 100 – 277 V
Luminosité:	1500Lm – 15W 1800Lm – 18W 2400Lm – 24W
Température de couleur:	blanc neutre – 4000 K
PF:	> 0,5
CRI:	> 80



LEDline